

Produktinformation:

Tapetlim 209

Färdigblandat förstärkt tapetlim**Produktbeskrivning och användning:**

Tapetlim 209 är ett vattenbaserat lim för uppsättning av tapet i torra och uppvärmda utrymmen.

Limmet är lämpligt till klistermaskiner.

Tapetlim 209 är förstärkt med EVA-polymer dispersion.

Produkten har testats och godkänts som en produkt med låga emissioner enligt M1-klassificering.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Lim:**

Typ:

Modifierad stärkelse förstärkt med EVA-copolymer dispersion

Kulör:

Vit

Konsistens:

Krämig, tixotropisk

Torrhalt:

14 %

Densitet:

Ca 1 kg/liter

Hållbarhet:

Minimum 12 månader i öppnad förpackning vid torr och sval förvaring. Förvaras frostfritt.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
8722	5 L
8723	15 L



Bruksanvisning:

- Förberedelser:** Underlaget ska vara rent, torrt, fast och fritt från tapetrester m.m.
- Täta och målade underlag genomslipas och tvättas av med rengöringsmedel.
Nödvändig limning/grundning av puts kan utföras genom applicering av förtunnat lim.
- På kraftigt sugande underlag bör man grunda med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gel Extra 228 efter rengöring.
- Förtunning:** Omröres före användning och kan, vid behov, förtunnas med vatten.
- Användningstemperatur:** 18°C till 25°C.
- Uppsättning:** Limmet appliceras i ett jämnt lager på tapetens baksida, där det ska suga in och mjukgöra tapeten innan uppsättning. Undvik att få lim på framsidan av tapeten. Eventuellt lim på framsidan avlägsnas – beroende på tapetkvalitet - antingen genom att dutta med en fuktig svamp eller avtvättning med svamp.
- Tapetlim 209 är väl lämpad för applicering med klistermaskin.
- Med tapettyper där man rekommenderas att applicera limmet direkt på väggen (easy-up tapeter) kan limmet penslas, rullas eller sprutappliceras med en Airless sprutanläggning.
- Sörj för god ventilation under torktiden.
- Sträckförmåga:** 3 – 5 m²/liter.
- Efterbehandling:** När limmet är helt torrt kan tapeten målas över.
- Rengöring:** Limfläckar avlägsnas omgående med en fuktig trasa. Verktyg rengörs med ljummet vatten.
- I övrigt hänvisas till tapetproducentens anvisningar.**

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE

Tapetlim 209 – Reviderat 20.10.2020 - Sida 2/2