



MAXI BOND MONTERINGS- PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Maxi-Bond är ett monteringslim med mycket bra vidhäftning mot de flesta material. Limmet är fiberarmerad och klarar mindre rörelser utan att spricka. Ej vådlig eller brandfarlig. Övermålningsbar med dispersionsfärger.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

För limning av lister, inredningsdetaljer, speglar etc. Kan även användas som fogmassa vid trösklar, golvlister, eldosor, plåtkonstruktioner och liknande.

ARBETSBESKRIVNING

Ytorna skall vara torra och rena och fria från fett. Punktera tuben och skär av patronspetsen till lämplig storlek. Applicera på ena ytan. Pressa samman ytorna inom 15 min. och fixera. Vid fogning applicera och släta till fogen med en fogpinne eller annat lämpligt verktyg doppat i vatten.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso-eller miljöfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	MS-polymer
Härdsystem	Härdar med luftens fuktighet
Arbetstemperatur	+5°C till +35°C
Åtgång	Ø 5 mm limsträng ca 15 m
Brandfarlig	Nej
Lagring	2 år i obruten förpackning, lagras torrt och svalt
Förpackning	100 ml tub
Egenskaper efter applicering	
Fuktbeständighet	Mycket god i härdad limfog
Åldringsbeständighet	Mycket god
Kemikaliebeständighet	Tål utspädd syra, lut och lösningsmedel
Övermålningsbar	Kan övermålas med dispersionsfärg. Vid målning med alkydfärg rekommenderas provmålning.
Färg	Off-white
Härddtid	ca 3 mm på 1 dygn (+20°C). Full hållfasthet efter 4-7 dagar. Beror av konstruktion, temperatur och fuktighet.
Temperaturbeständighet	-30°C till +80°C

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

