



LÄTTSPACKEL GROV LG

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Ett grovkornigt handspackel med extra hög fyllförmåga och vidhäftning

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Lämpligt för spackling av murade och putsade ytor, tegelväggar etc och för reparation av skador och håligheter inomhus i torra utrymmen. Den mycket höga fyllnadsförmågan gör att spacklet är speciellt lämpligt för stora i- spacklingar och utlagningar på vägg- och takytor

ARBETSBESKRIVNING

Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Appliceras för hand med stålspackel. Önskas en finare yta, efterspackla med medium eller fin spackel. Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, dammas sedan av och grundas före tapetsering eller målning.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. Fyllnadsmedlet kan skapa ögonirritation vid slipning, varför skyddsglasögon bör användas. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Kulör	Grå
Fyllmedel	Vit dolomitmarmor och lät- tfiller
Kornstorlek	0 - 0,30 mm
Bindemedel	Cellulosaderivat, polymerdis- persion
Förtunning	Vatten. Skall normalt inte förtunnas.
Lagring	Svalt men frostfritt
Lagringstid	1 år i öppnad förpackning vid +20°C.
Brandfarlighet	Sprider eller underhåller inte eld
Rengöring	Verktygen görs rena med vatten
Densitet	0,8
Torktid	Ca 8-10 tim beroende på temperatur, luftfuktighet och skiktjocklek Genomtorr efter ca 1 dygn.
Skiktjocklek	Max 15 mm
Materialåtgång	Ca 1 liter/m2 bredspackling vid 1 mm skiktjocklek
Arbetstemperatur	Kan appliceras från +5 till +30°C, optimal temperatur 18-20°C

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

