



PLASTISKT TRÄ

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Snabbtorkande trälagingsmassa.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

För utfyllnad av hål och sprickor. Fäster på trä, sten, metall och liknande material.

ARBETSBESKRIVNING

1. Se till att appliceringsstället är rent och torrt. 2. Applicera massan med en stålspackel. Vid djupare hål kan det vara nödvändigt att lägga massan i flera skikt. Låt torka mellan varje skikt. Den torra massan kan efterbehandlas och målas som trä.

MILJÖ & HÄLSA

Se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	1-komponent, lösningsmedelsbaserat
Konsistens	Mjuk, smidig massa
Härdsystem/sätt	Avdunstning av lösningsmedel
Densitet	1,0
Arbets temperatur	Över +10°C
Brandfarlig	Ja
Lagring	2 år i obruten förpackning
Färger	Teak, ek och fur
Förpackning	75 ml på blister
Egenskaper efter applicering	
Torkning	30-45 min beroende på skikt-tjocklek och temperatur
Övermålningsbar	Ja
Rengöring	Cellulosaförtunning
Klibbfri yta	5-10 min

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

