



REMOVER

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Remover är ett vattenbaserat tapetnedtagningsmedel med låg ytspänning för optimal genomvätning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Remover är ett bruksfärdigt tapetnedtagningsmedel för pappers-, väv- och sjögrästapet som är uppsatta med vattenlösligt tapetlim eller vävlim.

ARBETSBESKRIVNING

Vissa tapeter har ett fuktspärrande skikt, exempelvis förklistrade tapeter, tvåskiktstapeter samt målade tapeter, och skall därför perforeras innan Remover appliceras. Lämpligt verktyg för perforering: Piggroller (använd inte Piggroller på gipsskiva). Applicera Remover flödigt på väggen med roller eller högtrycksspruta. Låt medlet verka tills tapetskikten går att avlägsna lätt. Tiden till genomvätning beror på typ av tapet, antal tapetskikt, limsort mm. Genom att täcka väggytan (efter applicering) med tunn plastfolie, kan man förlänga verkningstiden. Lämpliga verktyg för nedtagningen: Tapetskrapa eller stålspackel. Tvätta bort kvarvarande rester av Remover från underlaget innan väggen tapetseras eller målas.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller miljöfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

| | |
|------------------------|---|
| Lösningsmedel | Vatten |
| Konsistens | Tixotrop, omrörs före användning |
| Färg | Brungul |
| pH | ca 8 |
| Limåtgång | 1-2 m ² /liter beroende på material och appliceringsätt |
| Förtunningsmedel | Vatten. Bör ej förtunnas |
| Brandfarlig | Nej |
| Lagring | 12 månader vid +10 till +20°C i obruten förpackning |
| Appliceringshjälpmedel | Roller eller högtrycksspruta |
| Arbetstemperatur | Ej under +18°C |
| Rengöringsmedel | Verktyg rengörs med ljummet vatten. Spill avlägsnas med en fuktig svamp innan intorkning. |

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

