

GB

Nitrile butadiene-acrylo-nitrile unsupported, flocklined gloves, 31 cm. Protects against mechanical wear and tear and against some chemicals, for example products based on kerosene, animal fat, solvents and alkalies.

**Storage/Transport:** The gloves should be kept dry. They are packed by dozen in plastic bags, and afterwards in cardboard boxes for transport and storage.

**Obsolescence:** The lifetime of the gloves depends widely on the usage, and cannot be specified.

**General:** The gloves should be inspected for any damage before use. The gloves shall not be worn when there is a risk of entanglement with moving parts of machines. None of the raw materials used in glove, or process of manufacturing it, is known to be harmful to the user.

**Please note:** The results of the tests should help in glove selection, however it must be understood that actual conditions of use cannot be simulated and it is the responsibility of the user, not the manufacturer to determine glove suitability to the intended use. Further information may be obtained from manufacturer.

S

Hanske i nitrilgummi butadiene-acrylo-nitrili, 31 cm. Skyddar mot mekaniskt slitage och mot vissa kemikalier, t.ex. petroleumbaserade produkter, animalisk fett, lösningsmedel och alkaler.

**Förvaring/Transport:** Handskarna bör förvaras torrt. De är förpackade dussintals i plastpåsar och sedan i kartonger som är tillämpliga på transport och förvaring.

**Hållbarhet:** Hanskarnas livslängd beror på användningssätt - och kan inte spesificeras.

**Allmänt:** Handskarnas skick bör kontrolleras före användning. Handsken ska inte bäras när det finns risk att fastna i rörliga maskindelar. När det gäller råmaterialen eller tillverkningsmetoder för handskarna, har man inte hittat något som kunde vara skadligt för användaren.

**Observera:** Resultaten av testerna kan vara till hjälp vid valet av handske, men med förståelse för att de faktiska användningsförhållandena inte kan simuleras och det är användarens ansvar, inte tillverkaren, att avgöra handskens lämpighet för den avsedda användningen. Ytterligare information kan erhållas från tillverkaren.

FIN

Käsineet nitriliikumi butadienei-akryyli-nitriili, 31 cm. Antaa suojaan mekaaniselta kulumiselta ja tietyliltä kemikaaleilla, kuten esim. petroleum-pohjaisilta tuotteilta, eläinrasvalta, liuotainaineilta ja emäksiltä.

**Kuljetus/Varastointi:** Käsineet täytyy säilyttää kuivassa. Ne on pakattu tuisinointia muovipussseihin ja sen jälkeen kuljetukseen ja varastointiin ja kuljetukseen hyvin soveltuviin pahviaatikoihin.

**Toiminnallinen käyttöikä:** Käsineitten käyttöikä riippuu niiden käytötavasta, eikä sitä voida tarkkaan määritellä.

**Yleistä:** Käsineet täytyy tarkastaa ovatko ne viallisia ennen käyttöönottoa. Käsineitä ei saa käytä, jos on olemassa takertumisriski laitteiston liikkuviin osiin. Minkään käsineisä tai niiden tuotantomenetelmässä käytetyistä raaka-aineista ei ole todettu olevan vahingollinen käytäjälle.

**Huomattavaa:** Testien tulokset on tarkoitetut avuksi käsineiden valinnassa. Todellisia käyttöolosuhteita ei kuitenkaan voida täysin jäljitellä, joten on käytäjän, ei valmistajan, vastuulla valita sopivin käsine kuhunkin käytötarkoitukseen. Pyydä lisätietoja valmistajalta.

PL

Chemoodporne rękawice nitrylowe butadien-akrylo-nitrylowe, 31 cm. Odporne na zużycie mechaniczne i rozerwanie chronią przed niektórymi substancjami chemicznymi, np. produktami opartymi na naftie, tłuszczach zwierzęcych, rozpuszczalnikach i zasadach. Flockowane włóknem bawełnianym.

**Przechowywanie/Transport:** Rękawice przechowywać w suchym miejscu. Pakowane w folię plastikową po 12 sztuk, a następnie w kartony przeznaczone do transportu i przechowywania.

**Zużycie technologiczne:** Okres trwałości rękawic zależy w dużej mierze od sposobu ich użytkowania i nie jest określony.

**Ogólne:** Przed użyciem należy sprawdzić, czy rękawice nie posiadają uszkodzeń. Nie należy używać rękawic, jeśli istnieje ryzyko zaplątania ich w ruchome części maszyn. Żaden z surowców użytych do wytworzenia rękawic, ani proces ich produkcji nie jest szkodliwy dla użytkownika.

**Uwaga:** Wyniki testów powinny pomóc Państwu w dobrze wybrać rękawice, jednakże należy pamiętać, że niemożliwe jest zasymulowanie faktycznych warunków pracy, natomiast odpowiedzialność za wybór odpowiednich rękawic spoczywa na użytkowniku, a nie producentie. Więcej informacji udzieli państwu producent.

N

Hansker i nitrilgummi butadiene-acrylo-nitrile, 31 cm. Gir vern mot mekanisk slitasje og mot visse kjemikalier som f.eks. petroleumsbaserte produkt, animalisk fett, løsemidler og alkaler.

**Lager/Transport:** Hanskene bør oppbevares tørt. De er pakket i plastposer pr. dusin og deretter i pappkartonger som er godt egnet for transport og oppbevaring.

**Foredeling:** Hanskene leveres i avhengig av bruksmåte - og kan ikke spesifiseres.

**General:** Hanskene bør inspiseres før skader/feil for de tas i bruk. Hanskene skal ikke brukes sammen med utstyr der det er fare for sammenfiltring med bevegelige deler. Ingen av råmaterialene i hansken eller i fremstillingsprosessen som er benyttet, er kjent å kunne være skadelig for brukeren.

**Merk:** Testresultatet er kun en veiledning. Det er ikke mulig å simulere den faktiske bruken av hansken og det er brukers ansvar, ikke produsenten, å bestemme hanskene tiltenkte bruk. Mer informasjon kan innehentes hos produsenten.

**CHEMSTAR®**  
BY GRANBERG

ART. 114.1000

12 pairs

€ 0321

PPE Cat. III

SIZE 10 (EN420)

EN 388:2003  
 Stålspjemestand/Stålgenomstånd/Hanskauksitavyyks/Odporność na stalenie/Abrasion resistance  
 Skje remstdost/Stålremstdost/Vilkkustavyyks/Odporność na przeciążanie/Cut resistance  
 Håndskesladd/Handsladd/Repaisyksetavyyks/Odporność na rozdrabianie/Tear resistance  
 402 Punktengenoststand/Punktingenoststand/Piisostavyyks/Odporność na punktuse/Puncture resistance  
 (1-4)

EN 374-1:2003	Code Letter	Chemical	Breakthrough Time					Performance Level
			A	B	C	D	E	
	A/J	Methanol	>30 min	>490 min	>480 min	>480 min	>480 min	Class 2
	K	n-Heptane						Class 6
		Sodium hydroxide 50%						Class 6

Performance Level  
 Minimum breakthrough times (mins)

Performance Level	ACI	Inspection Levels
Level 3	<0.65	G1
Level 2	<1.5	G1
Level 1	>1.0	S4

EN 374-2:2003  
 AOL <1.5  
 Give performance quoted is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation etc.

Level 2	AOL <1.5	ACI	
		Performance Level	Inspection Levels
Level 3	<0.65	G1	
Level 2	<1.5	G1	
Level 1	>1.0	S4	

In compliance with PPE 89/656/EEC.  
 Tested in accordance with EN 388: 2003, EN 374:2003 and EN 420:2003.  
 EC type examination and Article 11 carried out by  
 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering,  
 Northamptonshire, NN16 8SD (United Kingdom).  
 (Notified body No. 0321)

	STORRELSELER (EN420)
7 0 2 3 7 7 1 4 1 0 0 4 8	STORLEKAR STORLEKAR ROZMIAR/KOŁ
7 - 8 - 9 - 10 - 11	Issue No.: 01 Date: 13.06.2016

Granberg AS, Bjøavegen 1442, N-5584 Bjoa, Norway