



# A785

## HIGH GRIP DECO

KRAFTFULLT AKRYLBASERAT DEKORATIONSLIM MED DIREKT HUGG

2023-02-17

### TEKNISKT DATABLAD

#### FÖRDELAR

- Ger direkt hugg
- Hållbart, låg VOC och fritt från lösningsmedel
- Passar även för limning av EPS- och XPS-ornament
- Perfekt vidhäftning utan primer, även på lätt fuktiga ytor
- Mångsidigt lim
- Övermålningsbart
- Praktiskt taget luktfritt

#### PRODUKTBESKRIVNING

**BOSTIK A785 HIGH GRIP DECO** är ett mångsidigt lim baserat på akryldispersion med direkt hugg för dekorationspaneler och isolerplattor för inomhusbruk. Limmet härdar genom att vattnet avdunstar och blir på så vis starkt och hållbart.

#### ANVÄNDNING

**BOSTIK A785 HIGH GRIP DECO** har utvecklats särskilt för limning av dekorativa profiler och ornament tillverkade av styvt PUR-skum, polystyren eller hård PVC. Passar även för limning av trä, keramiska plattor, akustiska paneler samt ventilationsrör och PVC-kabelrör.

#### BRUKSANVISNING

Applicera som klister i vertikala ränder eller prickar med ett luftigt avstånd på 20–40 cm mellan dem. Materialet måste sättas på plats genom att du trycker ordentligt. Kontakta vår tekniska avdelning om du har fler frågor.



#### TEKNISKA DATA

Användningstemperatur		+5 °C till +40 °C
Bas		Akryldispersion
Densitet	ISO 1183-1	1,30 g/ml
Köldtålighet vid transport		Upp till -15 °C
Temperaturmotstånd		-20 °C till +75 °C

*Dessa värden motsvarar typiska egenskaper och kan variera med +/- 3 %*

#### BEGRÄNSNINGAR

- Ej lämpligt för ständig kontakt med vatten eller förhöjd fuktnivå
- Ej lämpligt för underlag av PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjuka plaster, neopren och bitumen

## FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

Användningstemperatur +5 °C till +40 °C (beroende på omgivning och underlag). Underlaget måste vara fast, rent, torrt och fritt från damm och fett. Underlaget måste vara fritt från lösa partiklar. Absorberande underlag måste inte vara helt torra. Porösa underlag som gips, lättbetong, kalksten osv. måste grundas med en blandning av en del **BOSTIK A785 HIGH GRIP DECO** och två delar vatten. Testa alltid vidhäftningsförmågan innan du använder limmet. Slutför och jämna ut med vatten

## RENGÖRING

Alla verktyg bör rengöras med vatten efter användning. Du kan tvätta händerna med tvål och vatten.

## FÄRG(ER)

- Vit

## FÖRPACKNING

- Patroner på 300 ml, 12 per låda

## HÅLLBARHET

Om den öppnade originalförpackningen förvaras torrt i +5 °C till +25 °C är hållbarhetstiden upp till 12 månader från tillverkningsdatumet.

## HÄLSA OCH SÄKERHET

Alla användare måste läsa och förstå säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens webbsida.

## CERTIFIERINGAR

- Ecodecode EC1 Plus
- A+ franska VOC-förordningen



FOG &  
BRANDSKYDDSFÖRETAGEN

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kunskap och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi frånsäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

## BOSTIK SMART HJÄLP

Digital smart hjälp  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

Smart hjälp  
+46 (0) 42 19 50 00



## Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg  
Tel: +46 (0) 42 19 50 00

[www.bostik.se](http://www.bostik.se)