



# REMOVER

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Remover är ett vattenbaserat tapetnedtagningsmedel med låg ytspänning för optimal genomvätning.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Remover är ett bruksfärdigt tapetnedtagningsmedel för pappers-, väv- och sjögrästapet som är uppsatta med vattenlösligt tapetlim eller vävlim.

### ARBETSBESKRIVNING

Vissa tapeter har ett fuktspärrande skikt, exempelvis förklistrade tapeter, tvåskiktstapeter samt målade tapeter, och skall därför perforeras innan Remover appliceras. Lämpligt verktyg för perforering: Piggroller (använd inte Piggroller på gipsskiva). Applicera Remover flödigt på väggen med roller eller högtrycksspruta. Låt medlet verka tills tapetskikten går att avlägsna lätt. Tiden till genomvätning beror på typ av tapet, antal tapetskikt, limsort mm. Genom att täcka väggytan (efter applicering) med tunn plastfolie, kan man förlänga verkningstiden. Lämpliga verktyg för nedtagningen: Tapetskrapa eller stålspackel. Tvätta bort kvarvarande rester av Remover från underlaget innan väggen tapetseras eller målas.

### MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller miljöfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Tixotrop, omrörs före användning
Färg	Brungul
pH	ca 8
Limåtgång	1-2 m <sup>2</sup> /liter beroende på material och appliceringsätt
Förtunningsmedel	Vatten. Bör ej förtunnas
Brandfarlig	Nej
Lagring	12 månader vid +10 till +20°C i obruten förpackning
Appliceringshjälpmedel	Roller eller högtrycksspruta
Arbetstemperatur	Ej under +18°C
Rengöringsmedel	Verktyg rengörs med ljummet vatten. Spill avlägsnas med en fuktig svamp innan intorkning.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

