



SNABBSPACKEL

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Extra snabbtorkande akrylspackel.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För spackling och utfyllnad av sprickor i trä och liknande material inne.

ARBETSBESKRIVNING

Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Målade ytor tvättas eller slipas. Sugande underlag och obehandlat trä bör grundas före spackling. Skär av tubspetsen till önskad storlek. Metallytor korrosionsskyddas. Applicera direkt från tuben och jämna till med stålspackel. Slipning och övermålning kan ske efter ca 1 timme beroende på temperatur, luftfuktighet och skiktjocklek. Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, och dammas sedan av före tapetsering eller målning.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. Fyllnadsmedlet kan skapa ögonirritation vid slipning, varför skyddsglasögon bör användas. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Kulör	Vit
Fyllmedel	Vit dolomitmarmor
Kornstorlek	0-0,03 mm
Bindemedel	Akryldispersion
Vidhäftning	□5 kp/cm ² på slätgjuten betong
Rengöring	Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat.
Lagring	Svalt och frostfritt
Lagringstid	1 år i öppnad förpackning vid +20°C.
Brandfarlighet	Sprider eller underhåller inte eld.
Förtunning	Vatten. Skall normalt ej förtunnas.
Densitet	1,8
Arbetstemperatur	Min +5°C
Torktid	Ca 1 timme beroende på temperatur, luftfuktighet och skiktjocklek
Skiktjocklek	Max 2 mm
Materialåtgång	Ca 0,5 liter/m ² bredspackling vid 0,5 mm skiktjocklek

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

